



Kalk Sinterwasser

Allgemeines:

Dullinger Kalk-Sinterwasser ist eine gesättigte und anwendungsfertige Sumpfkalklösung ohne synthetische Bindemittelzusätze.

Produktart: Kalk-Sinterwasser aus gasgebrannten feinst gemahlenem Stückkalk.

Anwendung:

Kalk Sinterwasser eignet sich als Festigungsmittel bei stark saugenden, sandenden Untergründen, alten Kalkputzen sowie bei alten und leicht kreidenden Kalkanstrichen. Kalk Sinterwasser sorgt für eine stabilere Beschichtung und dienen gleichzeitig als Grundierung.

Untergrund und Vorarbeiten:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigung sein. Verschmutzte Fassaden mit Wasser gründlich reinigen.

Verarbeitung:

Vornässen mit Kalk-Sinterwasser ist empfehlenswert. Dullinger Kalk-Sinterwasser mit der Bürste oder mit einem Dispenser auftragen.

Dullinger Kalk-Sinterwasser ist anwendungsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden.

Hinweis: Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergründe und Objektbedingungen, müssen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck, fach- und handwerksge-richt überprüft werden.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser

Verpackung:

In 25 l Gebinde

Verbrauch:

Die Bedarfsmenge hängt stark von den Untergrundbedingungen ab. Exakte Werte können nur am Objekt selbst durch eine Musterfläche ermittelt werden.

Tipp: Nach Gebrauch den Behälter sofort wieder verschließen, da durch Lufteintritt an der Oberfläche eine sogenannte Sinterhaut entstehen kann.



Stand 01/2018



Allgemeine Hinweise

Die Informationen in unseren technischen Merkblättern basieren auf dem neuesten Stand der Technik und unseren persönlichen, praxisorientierten Erfahrungen. Bei Erscheinung einer Neuauflage, verlieren die vorherigen technischen Merkblätter, Texte, Sicherheitsdatenblätter und Produktbeschreibungen ihre Gültigkeit.

Unsere Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers.

Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergründe und Objektbedingungen, müssen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck, fach- und handwerksgerecht überprüft werden (Probeflächen und/oder Probeanstriche).

Sumpfkalk ist ätzend. Flächen die nicht bearbeitet werden, durch entsprechende Maßnahmen schützen.

Spritzer auf nicht zu streichende Stellen sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Während der Verarbeitung unbedingt Handschuhe und Schutzbrille benutzen. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren!

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können diese unter office@kalk.at angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORMEN, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.

Weitere Hinweise finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.