



PRODUCTBLAD –FIXING GEL

Blad n° 27

Versie 6

Publicatiedatum 15/06/2015

NAAM

Handelsnaam: POZZO NUOVO Fixing Gel

SAMENSTELLING

Kalkwater, cellulose, lijnolie, zwarte zeep.

KEMERKEN

Dit product is ontworpen om op kalk gebaseerde muurverf en pleisterwerk te fixeren door mineralisatie, wanneer het oppervlak "verpoedert", ook wel "krijt" genoemd. Het kan ook worden toegepast op leemverf en leempleister met hetzelfde doel.

Het verandert het uitzicht van de ondergrond niet, blijft mat en microporeus: de transpiratie van de ondergrond blijft behouden. Het bevat geen was, dus het kan bedekt worden met een nieuwe kalkverf of kalkpleister.

Andere mogelijke toepassingen van Fixing Gel:

Gemengd met maximaal 3% pigmenten kan het worden gebruikt om de kleur van een whitewash te versterken en om patina's te creëren.

Het is geen waterafstotend product, maar maakt "licht" wassen van witkalk en kalkpleister mogelijk zonder risico op aantasting en zonder sporen achter te laten.

VERPAKKING

Verkrijgbaar in metalen blikken van 1 liter, metalen emmers van 2,5 liter en metalen emmers van 5 liter.

TOEPASSINGSADVIES

Het product goed roeren voor gebruik, niet verdunnen. Niet aanbrengen onder 10°C.

Breng 1 of 2 lagen aan met een kortharige roller op een droog, vlek vrij oppervlak.

Om een patina te creëren, meng maximaal 3% pigment met de fixeergel, alvorens te bevochtigen, en breng aan met een kortharige roller.

VERBRUIK: Ongeveer 10 tot 12 m² per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

HANDLING / OPSLAG / BESCHERMING

Voor veilig hanteren: vermijd contact met de ogen.

Opslag: op een schone, droge plaats bewaren, beschermd tegen vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar in originele verpakking

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Handbescherming: draag handschoenen die voldoen aan de huidige voorschriften.

Oogbescherming: draag een veiligheidsbril die voldoet aan de huidige voorschriften.

Bescherming van de huid: draag geschikte kleding die alle delen van het lichaam bedekt (shirt met lange mouwen en broek met waterdichte veiligheidsschoenen)



P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P310: Bij aanraking met de ogen voorzichtig enkele minuten met water spoelen en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

P302+P352: Bij contact met de huid: wassen met veel water en zeep.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP / AFVALVERWIJDERING

Gereedschap wordt gereinigd met water. De metalen emmer kan worden gerecycled.

Het product moet mechanisch worden weggegooid. Het kan echter met overtollig water door de afvoer worden gespoeld.