

KALKWERKEN HET JAAR ROND

Voor aanvang: product, ondergrond, weer en bescherming

WERKCHECKLIST | 1/2

Bepaal vooraf of verantwoord kalkwerk en voldoende nazorg mogelijk zijn.

Vink alleen af wat werkelijk is gecontroleerd. Bij twijfel: eerst beoordelen, dan verwerken.

1. Projectgegevens

Project / locatie

Datum

Gevel / werkvak

Uitvoerder

2. Product en ondergrond

PRODUCTCONTROLE

- ☐ Exact product en bindmiddeltypes zijn bekend.
- ☐ Productblad en veiligheidsblad zijn geraadpleegd.
- ☐ Temperatuurgrenzen zijn gecontroleerd.
- ☐ Laagdikte, mengverhouding en nazorg zijn bekend.

Product / mortelreceptuur

ONDERGRONDCONTROLE

- ☐ Ondergrond is stabiel, draagkrachtig en schoon.
- ☐ Geen vrijstaand water of glanzende waterfilm.
- ☐ Zuiging en plaatselijke verschillen zijn beoordeeld.
- ☐ Sterk zuigende delen zijn gelijkmatig voorbevochtigd.

3. Weer en temperatuur

Luchttemperatuur (deg C)

Ondergrondtemperatuur (deg C)

Verwachte nachttemperatuur (deg C)

- ☐ Geen vorst verwacht tijdens de kwetsbare verhardingsperiode.
- ☐ Wind en verdrogingsrisico zijn beoordeeld.
- ☐ Zonbelasting en opwarming van de gevel zijn beoordeeld.
- ☐ Regen, dauw en condensrisico zijn beoordeeld.

4. Bescherming en organisatie

- ☐ Jutedoek kan vrij voor het werk worden opgehangen.
- ☐ Dagelijkse controle is georganiseerd.
- ☐ Bescherming kan niet tegen het verse oppervlak slaan.
- ☐ Fijne verneveling is zo nodig beschikbaar.
- ☐ Regen- en condenswater kunnen worden afgevoerd.
- ☐ Bescherming kan lang genoeg blijven staan.

STARTBESLISSING

- ☐ GO - voorwaarden zijn beheersbaar.
- ☐ NO-GO - uitstellen of maatregelen treffen.

Paraaf verantwoordelijke

Tijdstip

KALKWERKEN HET JAAR ROND

Tijdens en na uitvoering: bescherming, nazorg en registratie

WERKCHECKLIST | 2/2

5. Tijdens de uitvoering en nazorg

TIJDENS DE UITVOERING

☐ Werkvak blijft beheersbaar en wordt direct beschermd.

☐ Materiaal droogt gelijkmatig en niet zichtbaar te snel.

☐ Randen, hoeken en bovenzijden worden extra gecontroleerd.

☐ Geen directe hete lucht op het kalkwerk.

☐ Geen willekeurig cement, antivries of versneller toegevoegd.

☐ Jute passend vochtig; bij kou niet doorweekt.

NAZORG EN BESCHERMING

☐ Verse lagen zijn tegen zon, wind en regen beschermd.

☐ Folie raakt het kalkwerk nergens rechtstreeks.

☐ Afscherming heeft luchtpouw en ventilatie.

☐ Bevochtigen gebeurt met fijne nevel, zonder afstromen.

☐ Het werk blijft niet langdurig waterverzadigd.

☐ Bescherming wordt pas na beoordeling verwijderd.

6. Dagelijkse controle

Datum/tijd	Temp. lucht	Temp. ondergr.	Weer / bijzonderheden	Controle
				☐
				☐
				☐
				☐

Afwijkingen, aanvullende maatregelen of herstelpunten

7. Afronding werkvak

☐ Voldoende verharding bereikt voor het verwijderen van de bescherming.

☐ Geen zichtbare uitspoeling, verdroging, vorstschade of loskomen.

☐ Foto's, productgegevens en weersregistratie zijn opgeslagen.

Datum vrijgave

Naam / paraaf

Werkvak gereed