



TECHNISCH BLAD – KALKVERF met lijnolie

TB n° 21

Versie 4

Publicatiedatum 16/12/2015

BESCHRIJVING

Deze 100% natuurlijke, gebruiksklare witkalk met kalkpasta en lijnolie is wit van kleur. Het is geschikt voor buitengebruik en is verpakt in metalen emmers van 5, 10 en 20 liter. Het is enkele jaren houdbaar in goede bewaaromstandigheden: gesloten emmer beschermd tegen vorst. Samenstelling: kalkpasta, kalkwater, lijnolie, cellulose, zwarte zeep.

Artikelnummer n°:  0333-CPD-33426

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

Het aan te brengen oppervlak moet schoon, vet- en stofvrij zijn. **Op minerale ondergronden** raden we aan om de ondergrond vóór het aanbrengen tot het verzadigingspunt te bevochtigen. **Op alle gladde ondergronden** is het essentieel om de ondergrond homogeen te maken, om voegen of reparaties met een vulmiddel te vermijden, met 1 tot 2 lagen "grondverf" van goede kwaliteit.

PRODUCTBEREIDING

Het is aan te raden om een elektrische mixer te gebruiken om de slurry in de emmer te homogeniseren voor gebruik. Voeg indien nodig de eerder bereide pigmenten toe tijdens het mengen (zie adviesblad "Bereiding van kleurdoses").

TOEPASSING

Deze witkalk moet in minstens twee lagen worden aangebracht met een witkwast. Verdun het product indien nodig met water om het gemakkelijker aan te brengen. Deze verdunning kan oplopen tot 30% voor de eerste laag op absorberende ondergronden. Om krijten door te snelle droging van het witkalk te voorkomen, raden we aan de lagen witkalk aan te brengen op een nog vochtige ondergrond, of ze tussen elke laag licht te bevochtigen.

De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd tijdens vorstperiodes, op te warme ondergronden, bij droge wind of in de regen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het werk kan worden uitgevoerd bij temperaturen tussen 5° en 30° C. Boven 30°C kunnen bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om te snelle droging te vermijden, wat zou kunnen leiden tot krijtvorming op het witkalk.

VERBRUIK

Gemiddeld verbruik (zeer variabel afhankelijk van de ondergrond) :
ca. 8m² per liter per laag op niet-absorberende ondergronden,
ca. 5m² per liter per laag op absorberende ondergronden.

BESCHERMING

Na het drogen (24 tot 48 uur) kun je onze Fixing Gel gebruiken om je witkalk extra te beschermen om krijten te voorkomen en het wat beter bestand te maken tegen wrijven. Zie de technische fiche van POZZO NUOVO Fixing Gel.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Handbescherming: draag handschoenen die voldoen aan de huidige voorschriften.
Oogbescherming: draag een veiligheidsbril die voldoet aan de huidige voorschriften.
Bescherming van de huid: draag geschikte kleding die alle delen van het lichaam bedekt (shirt met lange mouwen en broek met waterdichte veiligheidsschoenen).



P102 : Buiten bereik van kinderen bewaren

P280 : Draag beschermingshandschoenen/beschermende kleding/oog-/gezichtsbescherming P305+P351+P310 : Bij aanraking met de ogen: voorzichtig enkele minuten met water spoelen en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

P302+P352: Bij aanraking met de huid: wassen met veel water en zeep.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP / AFVALVERWIJDERING

Gereedschap wordt gereinigd met water. De metalen emmer kan worden gerecycled. Het product moet mechanisch worden weggegooid. Het kan echter met overtollig water door de afvoer worden gespoeld.