

Uniwall Wax

Technische fiche

BESCHRIJVING

Transparante was om vrijwel alle decoratieve afwerkingen van Stoop en Meeûs te beschermen vrijwel alle decoratieve afwerkingen van Stoop en Meeûs te beschermen tegen vlekken en vervuiling door aanraking (uitgezonded LimePaint, ClayPaint en getextureerde afwerkingen). Silver en Gold Wax hebben dezelfde beschermende eigenschappen en voegen een decoratief effect toe aan het eindresultaat. Voor het aanbrengen op specifieke producten, steeds de handleiding/technische fiche van het betrokken afwerkingsproduct raadplegen.

Alleen binnen gebruiken. Niet gebruiken op texturen met meer diepte.

ONDERGROND

De ondergrond moet worden voorbereid in overeenstemming met het betrokken afwerkingsproduct.

De ondergrond (de decoratieve afwerking) moet droog, stevig, stabiel en vormvast zijn, vrij van stof, vuil, olie, vet, solventen, lijmresten en losse deeltjes.

AANMAKEN

Voor gebruik Uniwall Wax zorgvuldig mechanisch mengen op een laag toerental.

APPLICATIE

Uniwall Wax aanbrengen met een Venetiaanse spaan of Japanse pleisterspaan.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Transparant, zilver of goud.
Soortelijk gewicht	1,10 g/cm ³
pH	7 tot 8
Verbruik Uniwall Wax	12-70 g/m ² , afhankelijk van de poreusheid, de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond.
Droogtijd	Kleefvrij: 6 uur na het aanbrengen (drogingscondities: 20 °C en 50% luchtvochtigheid).
Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 7 dagen.
Temperatuur en vochtigheid	Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 30 °C
Aanbevolen gereedschap	Venetiaanse spaan, Japanse pleisterspaan
Reiniging gereedschap	Warm water met zeep.
Reiniging en onderhoud van het oppervlak	Afwasbaar 14 dagen na het aanbrengen van de laatste laag. Geen reinigingsmiddelen gebruiken. Water en zeep gebruiken.
Houdbaarheid	12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele verpakking en



since 1894 by
**STOOPEN
& meeûs**

Uniwall Wax

Technische fiche

	vorstvrij bewaren (5°C -25 °C). Beschermen tegen direct zonlicht.
--	---

VOORZORGSMAATREGELEN

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden.

Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend recyclepark.

UFI: FMK3-30U4-G00R-S0DC



Gevaar

VOS: in de pure vorm, in overeenstemming met de norm.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad.

Stoopen & Meeûs N.V.

Van Praetstraat 22

2660 Hoboken

Belgium

VAT : BE0450 824 623

www.stoopen-meeus.com

info@stoopen-meeus.com