

COM-CAL ADHEREFIX

Adhesiebrug. Versterkt de verankering met de ondergrond

COM-CAL ADHESION MIDDEL is een ademende, milieuvriendelijke waterige dispersie. De formule is zorgvuldig ontwikkeld en onderzocht in onze faciliteiten, met inachtneming van de duurzame filosofie van het bedrijf.

De samenstelling is voornamelijk gebaseerd op een hoogwaardig copolymeerbindmiddel, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde toeslagstoffen en additieven. Deze grondstoffen waarborgen dat het nieuwe mengsel de vereiste hechting aan de oude ondergrond biedt en leveren aanzienlijke voordelen voor het product, zoals weerstand tegen alkaliteit in de ondergrond, filmvorming bij lage temperaturen van +5 tot +6 °C en uitstekende hechting op cement, gips, kalk, MDF en zelfs tegelondergronden.

Dit product is niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook respectvol voor de gezondheid van zowel mens als milieu. Het bevat geen schadelijke toevoegingen en is derhalve geurloos.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Product ontwikkeld als hechtingsoplossing of verbindingsbrug tussen substraten met een twijfelachtige hechting en daaropvolgende nieuwe lagen.

Het wordt geleverd in poedervorm en dient met water te worden gemengd. Het kan op zowel verticale als horizontale oppervlakken worden aangebracht. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Het is een duurzaam bouw materiaal dat geen schadelijke effecten op de gezondheid heeft en geschikt is voor diverse soorten ingrepen, waaronder restauratie en groene bouwprojecten.

GEBRUIKSAANWIJZING ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond dient stevig, droog en volledig schoon te zijn: vrij van slecht hechtende delen, eerdere toepassingen van voegmiddel, waterafstotende middelen, losmiddelen, ontkistingsmiddelen of was, roest, olie of vet, stof, uitbloei, micro-organismen (schimmel of meeldauw), sporen van vervuiling of andere elementen die de optimale hechting van ons product aan de ondergrond belemmeren. Verwijder de resten met mechanische of chemische middelen (geschikt reinigingsmiddel) of onder hoge druk met water, indien van toepassing. Indien een chemisch middel is toegepast, neutraliseer dan grondig door te spoelen met veel water en laat drogen.



MENGEN

Voeg 1,5 liter schoon water op kamertemperatuur toe aan de container van 1 kg en 6 liter water aan de container van 4 kg. Roer met een garde (bij voorkeur mechanisch) gedurende 5 minuten tot een homogeen mengsel is verkregen. Wacht voor gebruik 15 minuten zodat de additieven kunnen bevochtigen en hun functie kunnen vervullen. Roer nogmaals 30 seconden en breng het mengsel aan.

Meng het mengsel bij elke nieuwe toepassing opnieuw om te voorkomen dat er een niet-homogene samenstelling ontstaat, aangezien het toeslagmateriaal de neiging heeft naar de bodem van de container te zakken.

Meng uitsluitend de hoeveelheid product die u nodig heeft. Eenmaal gemengd is het product een week houdbaar.

PRODUCT TOEPASSING

Het wordt op de traditionele wijze aangebracht: met een kwast of roller.

Het product wordt in één laag op het oppervlak aangebracht en laat drogen totdat een transparant oppervlak ontstaat. Zodra het product droog is, wordt de nieuwe laag aangebracht.

Weersvoorzorgsmaatregelen

Het is aan te raden om te verwerken bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80%. Vermijd aanbrengen bij wind. Bescherm de oppervlakken tegen regen en direct zonlicht tijdens en na het aanbrengen.

GEREEDSCHAP REINIGEN

In natte toestand, met water. Eenmaal mechanisch gedroogd.

VERBRUIK

Het rendement is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Eén laag is voldoende. Het volgende verbruik dient als richtlijn: 200-250 g/m².

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- UITZICHT: witte poeder.
- GEMENGDE pH: $8 \pm 0,05$.
- GEMENGDE DICHTHEID: $1,02 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.
- GEMENGDE VISCOSITEIT: 500-550 cp (UNE-EN ISO 2555)
- VOS-GEHALTE: $< 0,1 \text{ g/l}$ (ISO 11890-2)
- DROOGTIJD: 6-8 uur (+23°C, 80% RV)

PRESENTATIES

Containers van 1 en 4 kilogram.

BEHEER EN AFVALVERWERKING

Bewaar gedurende 1 jaar in de originele, goed afgesloten verpakking op een koele, droge locatie, beschermd tegen extreme weersomstandigheden: vorst, hoge temperaturen en direct zonlicht.

De verwijdering van productresten en de bijbehorende verpakking dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving en is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Lege verpakkingen moeten derhalve worden ingeleverd bij een milieuvriendelijk recyclingcentrum.

BEVEILIGING

Bescherm oppervlakken die niet worden bewerkt. Spoel spetters weg. Direct schoonmaken met veel water.

De verpakkingen zijn uitgerust met de relevante veiligheidslabels, waarvan de instructies nauwgezet moeten worden opgevolgd. De nationale en lokale wetgeving dient te worden gerespecteerd.

Neem bij het werken met chemicaliën de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Was uw handen voor een pauze en na afloop van het werk. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de ademhaling (een masker), huidbescherming (handschoenen en mouwen) en oogbescherming (een veiligheidsbril).

Buiten het bereik van kinderen houden.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

WAARSCHUWING

De informatie in dit document is gebaseerd op de gegevens en kennis die beschikbaar waren ten tijde van publicatie en is het resultaat van onze interne tests onder specifieke klimatologische omstandigheden. De gepresenteerde informatie kan niet als volledig worden beschouwd. Aangezien het onmogelijk is een beschrijving te geven die geschikt is voor elk type en elke conditie van de verschillende te behandelen substraten, kunnen we geen volledige reproduceerbaarheid garanderen voor elk specifiek gebruik ter plaatse.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en in alle gevallen te beoordelen of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. De gebruiker aanvaardt hierbij alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het product.

Voor specifieke situaties die niet in dit informatieblad worden behandeld, dient u altijd contact op te nemen met onze technische dienst.