



Kalkwas Natuurlijk

Bescherming van binnenpleisterwerk

Technisch document

CERA NATURAL, **KALKWAS NATUURLIJK** van COM-CAL biedt aanvullende bescherming en een hoogwaardige afwerking voor kalkstucwerk binnenshuis.

Het beschermt het oppervlak waarop het product is aangebracht, maakt de muur waterafstotend en biedt een zacht, satijnachtig gevoel. COM-CAL KALKWAS NATUURLIJK wordt handmatig vervaardigd in onze fabriek met natuurlijke bijenwas en kalkwater. Het verhoogt de duurzaamheid van de muur, aangezien de organische componenten van de was bestand zijn tegen omgevingsinvloeden, wat de stabiliteit van het product bevordert. Met **COM-CAL KALKWAS NATUURLIJK** van natuurlijke oorsprong ondersteunen we onze duurzaamheidsfilosofie, zowel in het productieproces als in de samenstelling.



0,2 L/m² voor één laag

Samenstelling

Kalkwater, bijenwas en natuurlijke additieven.

Technische specificaties

Presentatie	1L container
pH	9
Uiterlijk	Dikke vloeistof bij 21°C
Kleur	Helder bruin
Viscositeit	385 ± 6,4 mPa·s (bij 21 °C)
Dampdoorlatendheid	N.b.
Hardheid	N.b.

Producteigenschappen

Biologisch afbreekbaar: voortkomend uit een natuurlijke oorsprong. Ademend en vochtregulerend: uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Geurloos: vrij van schadelijke organische toevoegingen.

Aanbevolen gebruiksaanwijzing

COM-CAL KALKWAS NATUURLIJK is bedoeld voor het waterdicht maken en beschermen van poreuze oppervlakken, zoals COM-CAL stucwerk. Het behoudt de ademende werking zonder de eigenschappen van de ondergrond te beïnvloeden. Het is geschikt voor zowel horizontale als verticale oppervlakken.

Ondergrond voorbereiding

Verwijder stof en vlekken van het te behandelen oppervlak. De ondergrond dient droog, stevig, goed hechtend en vrij van onzuiverheden te zijn die de hechting van het product kunnen belemmeren.

Producttoepassing

Verdeel het product in dunne, gelijkmatige lagen met een kwast. Polijst na 30 tot 60 minuten met een dweil of een schone wollen doek. Breng zoveel lagen aan als nodig is totdat de ondergrond verzadigd is, afhankelijk van het absorptievermogen. Volledige droogtijd: 24 uur.

Gereedschapsreiniging

Maak gereedschap onmiddellijk na gebruik schoon met warm water.

Verwerkingsvoorschriften**Houdbaarheid**

Bewaar in de goed afgesloten originele verpakking op een koele, beschermde locatie. Gebruik binnen twee jaar na de productiedatum.

Afvalbeheer

Maak na gebruik eventuele resten schoon met warm water, zodat de verpakking goed afsluit. Lever lege verpakkingen in bij een recyclingcentrum.

Beveiliging

Bescherm oppervlakken die niet worden bewerkt. Spoel spatten onmiddellijk af met overvloedig water. Containers zijn voorzien van de juiste veiligheidslabels, waarvan de instructies nauwgezet moeten worden opgevolgd. Nationale en lokale wetgeving dient te worden nageleefd. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Vanwege de alkalische samenstelling kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Neem bij het hanteren de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën in acht. Was uw handen voor een pauze en aan het einde van de werkdag. Eten, drinken of roken is niet toegestaan tijdens gebruik. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ademhalingsbescherming (masker), huidbescherming (handschoenen en mouwen) en oogbescherming (veiligheidsbril). Buiten het bereik van kinderen houden. Niet ontvlambaar.

Waarschuwing

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op de publicatiedatum en is het resultaat van onze kennis en interne tests onder specifieke klimatologische omstandigheden. COM-CAL is niet bindend en aangezien het onmogelijk is om een passende beschrijving te geven voor elk type en elke toestand van de verschillende te behandelen ondergronden, kunnen wij geen garanties bieden voor elk specifiek gebruik op de bouwplaats. De consument blijft verantwoordelijk voor het onderzoeken en controleren van het product voor het juiste specifieke gebruik. COM-CAL is in geen geval aansprakelijk voor de toepassing van haar producten of bouwoplossingen door de applicateur of andere betrokken partijen. Haar aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot mogelijke schade die rechtstreeks voortvloeit uit de kwaliteit van het geleverde product als gevolg van fabricagefouten. De projectontwikkelaar, de verantwoordelijke technische beheerder of, als alternatief, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, dient de geschiktheid van de producten te waarborgen, rekening houdend met hun kenmerken, evenals de klimatologische en ondersteunende omstandigheden en mogelijke pathologieën. Voor specifieke situaties die niet in dit informatieblad worden behandeld, kunt u altijd contact opnemen met onze technische dienst. Zonder de originele verpakking van het product, waardoor het product eenvoudig te traceren is, kunnen wij geen klachten in behandeling nemen.



kalkshop.nl
NATUURLIJK
BOUWEN