



Primer

Primer voor het reguleren van de absorptie binnen en buiten.

Primer op basis van kalkwater, ontworpen om absorptieverschillen in minerale ondergronden binnenshuis te egaliseren vóór het aanbrengen van kalkverf. Bij uitstek geschikt voor gipsplaten en gerepareerde oppervlakken. Het is van belang om te onthouden dat het oppervlak vooraf grondig gladgemaakt moet worden, aangezien het geen structuurveranderingen zal verbergen.

Samenstelling

Kalkwater, carbonaat en geselecteerde additieven, vrij van giftige stoffen of geurstoffen.

Technische specificaties

Presentatie	10 L container
Uiterlijk	melkwhite vloeistof
pH van het mengsel	\10
Hechting door directe tractie	1,6 N/mm ² , FP\B/C
Waterdampdoorlatendheidswaarde sd:	0,1 m
Viscositeit	In uitvoering
Droogtijd	6-8 uur (+23°C, 80% RV)

Producteigenschappen

Ademend, uitstekende hechting op verschillende ondergronden, hoog dekkend vermogen en eenvoudig aan te brengen.

Aanbevolen gebruiksaanwijzing

Behandeling geschikt voor binnengebruik, aanbevolen om de absorptie van diverse minerale ondergronden en bestaande verven te egaliseren voordat deze worden geverfd.

Voorbereiding van de begeleiding

Zorg ervoor dat de ondergrond stevig, droog en schoon is: Controleer voordat u begint of de oppervlakken stevig zijn en vrij van stof, vuil, vet, olie of andere verontreinigingen die de hechting van de verf kunnen beïnvloeden. Verwijder losse delen en reinig het oppervlak grondig. Verwijder eventuele resten van eerdere lagen: Als er oude lagen in slechte staat zijn, zoals verslechterde verf of andere materialen, is het essentieel om deze op de juiste manier te verwijderen om hechtingsproblemen te voorkomen. Gebruik indien nodig mechanische of chemische middelen. Repareer onregelmatigheden: Egaliseer eventuele oneffenheden of beschadigingen aan de ondergrond, zoals gaten, scheuren of barsten. Gebruik een geschikt reparatiemateriaal en laat het volledig drogen volgens de instructies van de fabrikant. Reinig de ondergrond na reparatie: Zorg ervoor dat u de ondergrond reinigt na reparaties. Verwijder al het vuil en laat het oppervlak volledig drogen voordat u de primer aanbrengt.

Productvoorbereiding

Roer het product: Voordat u de primer gebruikt, is het van belang deze grondig te roeren om een uniforme consistentie te waarborgen. Het is cruciaal dat alle componenten goed gemengd zijn.

Sollicitatie

Breng het product gelijkmatig aan, zonder te verdunnen, met een kwast of roller. De aanbevolen applicatietijd voor de primer is twee lagen. Deze dienen gelijkmatig te worden aangebracht om glanzende plekken te vermijden. Tussen de lagen moet een droogtijd van minimaal 6 uur worden gerespecteerd. Op sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om extra lagen aan te brengen.

Schoonmaak van gereedschap

Als het vers is, met warm water. Als het droog is, met mechanische hulpmiddelen.

Weersvoorzorgsmaatregelen**Houdbaarheid**

Gebruik het product binnen één jaar na de productie. Bewaar het in de originele, goed afgesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen regen. Het is aan te raden om de gehele verpakking na opening te gebruiken.

Afvalbeheer

De verwijdering van productresten en hun verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving en is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Lege verpakkingen moeten naar een milieustraat worden gebracht, waarbij de verschillende materialen gescheiden worden. In dit geval: papier (etiket), plastic (verpakking) en puin indien er materiaal achterblijft.

Veiligheid

Bescherm oppervlakken die niet behandeld dienen te worden. Reinig spatten onmiddellijk met overvloedig water. De containers zijn voorzien van de relevante veiligheidslabels, waarvan de instructies nauwgezet moeten worden opgevolgd. De vereisten van nationale en lokale wetgeving dienen te worden nageleefd. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Vanwege de alkalische samenstelling kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Bij de hantering dienen de gebruikelijke preventieve maatregelen voor chemische producten in acht te worden genomen. Was uw handen voor elke pauze en aan het einde van de werkdag. Eten, drinken of roken is niet toegestaan tijdens het gebruik. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ademhalingsbescherming (masker), huidbescherming (handschoenen en mouwen) en oogbescherming (veiligheidsbril). Buiten het bereik van kinderen houden. Niet-ontvlambaar product.

Waarschuwing

De informatie in dit document is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op de publicatiedatum en is het resultaat van onze expertise en interne tests onder specifieke klimatologische omstandigheden. COM-CAL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze informatie, aangezien het onmogelijk is een beschrijving te geven die geschikt is voor de aard en de toestand van de verschillende te behandelen ondergronden. Wij kunnen het specifieke gebruik in elk project niet garanderen.

Het ontheft de consument echter niet van de verplichting om het product te onderzoeken en te verifiëren voor het juiste specifieke gebruik ervan.

COM-CAL is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van haar producten of bouwoplossingen door de applicateur of andere partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. De aansprakelijkheid van COM-CAL is beperkt tot eventuele schade die rechtstreeks voortvloeit uit de kwaliteit en die het gevolg is van fouten in de productie van het geleverde product.

De ontwerper van het project, de verantwoordelijke voor het technisch beheer, of het bedrijf dat de betreffende werkzaamheden uitvoert, dient ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor hun eigenschappen, evenals voor de klimatologische omstandigheden, de ondergrond en eventuele pathologieën.

In specifieke situaties die niet in deze informatiebrochure zijn behandeld, dient u altijd contact op te nemen met onze technische dienst.

Zonder de originele productverpakking, die voldoende traceerbaarheid garandeert, worden klachten niet in behandeling genomen.